# Ultrafijnfilter LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A

Artikelnummer: 532859

FESTO



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Serie | D |
| Bouwgrootte | Midi |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Filterfijnheid | 0.01 µm |
| Condensaataftap | Volautomatisch |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...12 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inerte gassen |
| Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse | 1110 l/min |
| Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse | 300 l/min |
| Filterrendement | 99.9999 % |
| Schaalbescherming | Metalen beschermkap |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | 1.5 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Restoliegehalte | 0.01 mg/m3 |
| Verschildrukindicator | Optische indicator |
| Bevestigingstype | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/4 |
| Materiaal behuizing | Persgegoten zink |
| Materiaal filter | Borsilicaatvezel |
| Materiaal schaal | PC |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Productgewicht | 834 g |