Handlingsmodule HSP-16-AP-SD-WR

Artikelnummer: 533609

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Maximale z-slag wachtpositie	25 mm
Y-slag	90 mm...110 mm
Z-slag	35 mm...50 mm
Z-werkslag	20 mm
Demping	Schokdemper aan beide zijden zachte kurve
Inbouwpositie	Geleidingsrail Verticaal
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Kruisgeleiding Zwenkmodule Wachtpositie naar keuze links Gedwongen geleid bewegingsverloop
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Borging tegen verdraaien/geleiding	Kruisgeleiding
Bedrijfsdruk	4 bar...8 bar
Minimale cyclustijd	0.8 s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,01 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. moment Mx dynamisch	2.4 Nm
Max. moment Mx statisch	10 Nm
Max. moment My dynamisch	2.4 Nm
Max. moment My statisch	10 Nm
Max. moment Mz dynamisch	2.4 Nm
Max. moment Mz statisch	10 Nm
Max. nuttige last	1 kg
Theoretische kracht bij 6 bar	50 N
Productgewicht	4600 g
Bevestiging fronteenheid	met doorgangsboring

Functie	Waarde
Bevestigingstype	met doorgangsboring Met gleufmoeren
Pneumatische aansluiting wachtpositie	M5
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal basisplaat	Aluminium kneedlegering
Materiaal kruisgeleiding	Veredeld staal
Materiaal zijkanten	Aluminium kneedlegering