# Smoorventiel met terugslagklep GRLA-3/8-QS-6-RS-D

Artikelnummer: 534341




## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Ventielfunctie | Smoor-terugslagfunctie |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-6 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/8 |
| Instelelement | Kartelschroef |
| Bevestigingstype | Inschroefbaar<br>met buitendraad |
| Normaal nominaal debiet in smoorrichting | 495 l/min |
| Normaal nominaal debiet in terugslagrichting | 320 l/min...495 l/min |
| Bedrijfsdruk | 0.2 bar...10 bar |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0.2 bar...10 bar |
| Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar | 740 l/min |
| Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar | 840 l/min...890 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...40 °C |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Nominaal aanhaalmoment | 10 Nm |
| Productgewicht | 72 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Materiaal holle schroef | Aluminium kneedlegering<br>geanodiseerd |
| Materiaal demontagering | POM |
| Materiaal kartelkop | Aluminium kneedlegering<br>Geanodiseerd |
| Materiaal regelschroef | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal zwenkaansluiting | Persgegoten zink |