Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-QS-6-MF-D

Artikelnummer: 537075



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Bevestigingstype	Inschroefbaar met buitendraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	400 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	290 l/min...420 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.2 bar...10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	600 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	570 l/min...680 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...40 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	3 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	32 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering geanodiseerd

Functie	Waarde
Materiaal demontagering	POM
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink