Meetwaardeomvormer DADE-MVC-420

Artikelnummer: 542118

Gegevensblad

Functie	Waarde
Diagnosefunctie	Indicatie via LED
Inbouwpositie	Willekeurig
Kortsluitingsbestendigheid	ja
Polariteitsbescherming	voor PLC-stekker S1
Herhaalnauwkeurigheid	min. ±0,1 mm
Analoge uitgang	4 - 20 mA volgens EN 61131-2
Vereiste spanningstoevoer	PELV
Debouncingtijd ingangen	3 ms
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Netuitvaloverbrugging van de logica-spanning	10 ms
Restrimpel	4 Vss
Stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	20 mA...30 mA
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 25 %
Goedkeuring	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	0 °C...55 °C
Productgewicht	128 g
Lineariteitsfout fS	0.2 %
Karakteristiek uitgangen	Conform EN 61131-2
Karakteristiek ingangen	Conform EN 61131-2
Schakellogica ingangen	PNP (plus schakelend)

Functie	Waarde
Schakellogische uitgangen	PNP (plus schakelend)
Meetsysteem elektrische aansluiting	M12 Contactdoos 8-polig
Elektrische aansluiting PLC	M12 Stekkers 8-polig
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal behuizing	PBT-versterkt