Ingangsmodule CP-E16-M8-EL

Artikelnummer: 546922

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met DIN-rail
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal deksel	PA-versterkt
Led-indicaties	16 kanaalstatus 2 modulediagnose 4 groepsdiagnose
Maximaal aantal ingangen	16
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bedrijfsspanningsbereik DC lastspanning	24 V
Restrimpel lastspanning	4 Vss
Karakteristiek ingangen	IEC1131-T2
Schakelniveau	Signaal 0: <= 6 V Signaal 1: >= 8,6 V
Schakellogica ingangen	PNP (plus schakelend)
Ingangsdebouncingtijd	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametreerbaar)
Max. totaalstroom per module	0.7 A
Potentiaalscheiding kanaal - kanaal	nee

Functie	Waarde
Beveiliging (kortsluiting)	Interne elektronische zekering per groep