# Fijnfilter MS9-LFM-1-BUV-HF-DA

Artikelnummer: 553052



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Serie | MS |
| Bouwgrootte | 9 |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Condensaataftap | Volautomatisch<br>Manueel schakelend |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...12 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse | 10000 l/min |
| Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse | 500 l/min |
| Filterrendement | 99.99 % |
| Max. hoeveelheid condensaat | 225 ml |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Restoliegehalte | 0.5 mg/m3 |
| Verschildrukindicator | Optische indicator |
| Ex-omgevingstemperatuur | -10°C <= Ta <= +60°C |
| Bevestigingstype | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1 |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal afdekking | PA |
| Materiaal filter | Borsilicaatvezel |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Materiaal schaal | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal scherm | PA |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Productgewicht | 2500 g |