Elektroslede EGSK-46- -

Artikelnummer: 562753





Gegevensblad

Functie	Waarde
Werkslag	200 mm...840 mm
Bouwgrootte	46
Spindeldiameter	15 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Referentie	Referentieschakelaar
Type spindel	Kogelomloopspindel
Max. versnelling	20 m/s²
Max. snelheid	0.43 m/s...1.48 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,003 - ±0,01 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP10
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Dynamisch draaggetal vast lager	6600 N
Oppervlaktemomenten 2e graad Iy	240000 mm⁴
Oppervlaktemomenten 2e graad Iz	1500000 mm⁴
Max. toevoerkracht Fx	192 N...392 N
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0.39 kgcm²
Toevoerconstante	10 mm/U...20 mm/U
Nominale statische basisbelasting voor het stilstaand lager	3240 N
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad en paspen
Materiaal afsluitdeksel	Persgegoten aluminium gecoat
Materiaal profiel	gecoat Hooggelegeerd staal
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	Persgegoten aluminium Gecoat
Materiaal slede	Staal

Functie	Waarde
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal