Ingangsmodule CPX-P-8DE-N

Artikelnummer: 565933



Gegevensblad

Functie	Waarde
Afmetingen B x L x H	(incl. doorverbindingsblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Rastermaat	50 mm
Bevestigingstype	Op doorverbindingsblok CPX-M-GE..
Productgewicht	100 g
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	Afhankelijk van het aansluitblok
Max. kabellengte	200 m
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
Led-indicaties	1 groependiagnose 8 kanaaldiagnose 8 kanaalstatus
Diagnose	Draadbreuk per kanaal Grenswaardeoverschrijding per kanaal Kortsluiting per kanaal Parametreringsfout
Bedieningselementen	DIL-schakelaar
Parametrering	Dataformaat Ingangsdebouncingtijd per kanaal Ingangsfunctie per kanaal Vervangingswaarde bij diagnose per kanaal Signaalverlengingstijd per kanaal Poorttijd per kanaal Bewaking van de grenswaarden per kanaal Bewaking kortsluiting per kanaal Bewaking parameters Tellerconfiguratie per kanaal Bovenste grenswaarde per kanaal Onderste grenswaarde per kanaal Bewaking draadbreuk per kanaal

Functie	Waarde
Extra functies	Frequentiemeting Tellerfunctie
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 25 %
Restrimpel	0,4 Vss
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Typ. 75 mA
Overbrugging netuitval	20 ms
Polariteitsbescherming	Voor bedrijfsspanning
Aantal ingangen	8
Karakteristiek ingangen	Conform EN 60947-5-6
Schakelniveau	Conform EN 60947-5-6
Ingangsdebouncingtijd	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms parametreerbaar)
Potentiaalscheiding kanaal - kanaal	nee
Potentiaalscheiding kanaal - interne bus	ja
Beveiliging (kortsluiting)	Per kanaal