# Multipool CPV10-VI-P2-1/8-C

Artikelnummer: 566709



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX) |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK EX-voorschriften<br>volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Ex-goedkeuring buiten de EU | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX) |
| Explosiebescherming | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 1 (IEC-EX)<br>Zone 1 (UKEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 2 (IEC-EX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 21 (IEC-EX)<br>Zone 21 (UKEX)<br>Zone 22 (ATEX)<br>Zone 22 (IEC-EX) |
| Certificaat instantie van afgifte | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEX-categorie gas | II 2G |
| ATEX-categorie stof | II 2D |
| Ontstekingsbeschermingsklasse gas | Ex eb IIC Gb |
| Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof | Ex tb IIIC Db |
| Ex-omgevingstemperatuur | -10°C <= Ta <= +60°C |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 300 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal plaat | Aluminium kneedlegering |