Minislede DGSC-6-10-P-P

Artikelnummer: 569792



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm
Zuiger-Ø	6 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk-kinematica
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
Herhaalnauwkeurigheid	0,2 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	10 °C...50 °C
Max. kracht Fy	20 N
Max. kracht Fz	20 N
Max. moment Mx	0.3 Nm
Max moment My	0.4 Nm
Max. moment Mz	0.4 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	12.7 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	17 N
Verplaatste massa	17 g
Productgewicht	52 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad en paspen
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	POM
Materiaal afdichtingen	NBR

Functie	Waarde
Materiaal geleiding	Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast