Busknoop CTEU-CO

Artikelnummer: 570038

Gegevensblad

Functie	Waarde
Protocol	CANopen
Afmetingen B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaat	40 mm
Bevestigingstype	Op elektrische interface Op elektrische aansluitplaat
Productgewicht	90 g
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand Ongebruikte aansluitingen gesloten
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA
Led-indicatie productspecifiek	PS: bedrijfsspanning voor elektronica en lastvoeding X1: systeemstatus module aan I-poort 1 X2: systeemstatus module aan I-poort 2
LED-indicatie busspecifiek	IO: I/O-status MNS: netwerkstatus
Diagnose	Communicatiefout Systeemdiagnose Onderspanning
Bedieningselementen	DIL-schakelaar

Functie	Waarde
Informatie veldbusinterface	Optionele aansluittechniek met toebehoren: micro style (stekker/ contactdoos M12x1 A-codering, 5-polig, beschermingsgraad IP65), open style (klemmenstrook, 5-polig, beschermingsgraad IP20) Open Style (schroefklem, 5-polig, IP-klasse IP20) Optionele aansluitingstechniek met toebehoren:
Veldbus-interface, type	CAN-bus
Veldbusinterface, protocol	CANopen
Veldbusinterface, aansluittype	Stekkers
Veldbus-interface, aansluittechniek	Sub-D
Veldbusinterface, aantal polen/aders	9
Veldbus-interface, galvanische scheiding	ja
Veldbusinterface, transmissiesnelheid	1000 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s
Maximaal adresvolume ingangen	8 Byte
Aanwijzing bij ingangen	Max. uitbreidbaar tot 16 byte
Maximaal adresvolume uitgangen	8 Byte
Informatie over uitgangen	Max. uitbreidbaar tot 16 byte
Parametrering	Diagnosegedrag Failsafe-reactie
Interne cyclustijd	1 ms per 1 byte gebruiksgegevens
Configuratie-ondersteuning	EDS-bestand
Extra functies	Acyclische gegevenstoegang via " "SDO" " Emergency Message
Spanningstoevoer, functie	Elektronica en last
Spanningstoevoer, aansluittype	Stekkers
Spanningstoevoer, aansluittechniek	M12x1, B-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Spanningstoevoer, aantal polen/aders	5
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Max. stroomtoevoer	4 A
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Typ. 65 mA