# Connector NPQH-D-Q4-E-P10

Artikelnummer: 578323

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 3 mm |
| Slanginsteekdiepte | 13 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwvorm | Rechte vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C |
| Certificaat instantie van afgifte | NSF C0523185 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Cleanroomklasse | Klasse 4 volgens ISO 14644-1 |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie conformiteitsverklaring<br>NSF/ANSI 169 |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...150 °C |
| Productgewicht | 7 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buiten-Ø 4 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 4 mm |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing, chemisch vernikkeld |
| Materiaal blokkeerring | PEI |
| Materiaal demontagering | Messing chemisch vernikkeld |
| Materiaal slangafdichting | FPM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal steunring | PEI |