Pancake cylinder DPCA-...-...-3/4""- -

Artikelnummer: 8104872

Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,0625 in...4 in
Zuiger-Ø	3/4" "
Zuigerstangschroefdraad	10-32 UNF-2B 10-32 UNF-2A
Demping	geen demping Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen voor elastische dempingsringen/-platen achter
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend Enkelwerkend Drukkend Trekkend
Zuigerstangeinde	Buitendraad Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Verhoogde chemische bestendigheid Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Bijkomende PTFE-zuigergeleiding
Borging tegen verdraaien/geleiding	Zuigergeleidingspen
Bedrijfsdruk	15 psi...150 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25,6 °F...250 °F
Productgewicht	28804 lb...166654 lb
Bevestigingstype	Naar keuze: met zwenkgat aan de bodemkap 90° gedraaid met zwenkgat op de bodemkap met zwenkvork op de bodemkap 90° gedraaid met zwenkvork op de bodemkap met doorgangsboring Met toebehoren

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad M5 Inwendige schroefdraad 10-32 UNF-2B
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal dynamische afdichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	Aluminium kneedlegering