Naderingssensor SDBF-FAS-1L-PU-K-0.5-N-M8

Artikelnummer: 8106572

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwvorm	voor ronde groef
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	Magnetoresistief
Omgevingstemperatuur	-4 °F...176 °F
Schakeluitgang	PNP
Functie schakelelement	Maakcontact
Inschakeltijd	4 µs
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	4.8 W
Spanningsval	1 V
Kortsluitingsbestendigheid	ja
Bereik voor bedrijfsspanning DC	6 V...24 V
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	3
Uitgangsrichting aansluiting	overlangs
Kleur kabelmantel	Zwart
Materiaal kabelmantel	PVC
Bevestigingstype	vastgeschroefd In de lengte inschuifbaar in de groef
Inbouwpositie	Willekeurig
Kleur behuizing	Transparant
Schakelstandindicator	LED
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-20 °C...80 °C
Beschermingsklasse	NEMA 6
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III