Ronde cilinder DPRA-N-...-3/4""- -

Artikelnummer: 8109549

Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,0625 in...12 in
Zuiger-Ø	3/4" "
Zuigerstangschroefdraad	1/4-28 UNF-2A
Demping	geen demping Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Afsluitdeksel met zwenkgat en lagerbus Afsluitdeksel met zwenktap, 90° gedraaid Bodemkap met zwenktap Schraper van NBR Verlengde zuigerstang uitwendige schroefdraad Verlengde zuigerstang Frontkap voor directe montage Frontkap met bevestigingsschroefdraad Frontkap met zwenktap Persluchtaansluiting axiaal Persluchtaansluiting dwars Met borging tegen verdraaiing Hoge corrosiebescherming Doorlopende zuigerstang Temperatuurbereik 0 tot + 150 °C Temperatuurbereik -40 tot + 80 °C Enkele zuigerstang
Borging tegen verdraaien/geleiding	Zeskantzuigerstang
Bedrijfsdruk	9,99 psi...150 psi
Werking	dubbelwerkend Enkelwerkend Drukkend Trekkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)

Functie	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting 3 - sterke corrosiebelasting 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-40 °F...300 °F
Productgewicht	20574 lb...174884 lb
Bevestigingstype	Met contramoer Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering POM hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal afdichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal