Magneetspoel VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Artikelnummer: 8114135

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
vereiste stroomverbruik	16 mA
Isolatiestofklasse	H
Max. ingangsvermogen Pi	1,2 W
Max. ingangsspanning Ui	32 V
Max. ingangsstroom Ii	0,2 A
Spoeleigenschappen	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
effectieve interne capaciteit Ci	0 µF
werkzame inwendige inductiviteit Li	0 mH
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Explosiebescherming	Zone 1 (CN) Zone 21 (CN)
Certificaat instantie van afgifte	GYJ20.1094X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex ia IIIC T95 C/T80 C Db
Ex-omgevingstemperatuur	T5, T95°C: -30°C <= Ta <= +65°C T6, T80°C: -30°C <= Ta <= +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform