# Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-6- -J-T-P-A

Artikelnummer: 8150885

FESTO



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Slag | 51 mm...60 mm |
| Afstelbaar eindpositiebereik/lengte | 10 mm |
| Zuiger-Ø | 6 mm |
| Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid | Twee jukken |
| Demping | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Geleiding | Glijgeleiding |
| Constructieve opbouw | Geleiding |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Bedrijfsdruk | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,01 Nm |
| Max. nuttige last afhankelijk van de slag bij gedefinieerde afstand xs | 1.2 N...1.3 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand | 18.6 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand | 18.6 N |
| Verplaatste massa | 45.5 g...49.5 g |
| Bewogen massa bij 0 mm slag | 25.5 g |
| Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag | 4 g |
| Productgewicht | 210 g...214 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 112 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 17 g |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal deksel | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering, geanodiseerd |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvast |