Pinchventiel VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28

Artikelnummer: 8159108



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Pinchventiel pneumatisch bediend
Bedieningswijze	Pneumatisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	G1
Nominale doorlaat DN	25
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	Reversibel
Mediumdruk	0 MPa...0.5 MPa 0 bar...5 bar 0 psi...72.5 psi
Bedrijfsdruk	0.35 MPa...0.6 MPa 3.5 bar...6 bar 50.75 psi...87 psi
Nominale druk armatuur PN	10
Barstdruk	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	Extern gestuurd
Aansluiting stuurhulplucht 12	M5
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:1] Water
Max. viscositeit	4000 mm²/s
Mediumtemperatuur	-5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C

Functie	Waarde
Lagertemperatuur	5 °C...20 °C
Debiet Kv	18 m³/h
Schakeltijd aan	250 ms
Schakeltijd uit	400 ms
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4301
Materiaal behuizingsdeksel	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer behuizingsdeksel	1.4404 / AISI 316L
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal afsluitelement	EPDM
Productgewicht	2068 g
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Materiaal schaal	PPS