3D-portaalmanipulator EXCL-15-

Artikelnummer: 8159775



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	15
Slag van de x-as	200 mm...1000 mm
Slag van de y-as	200 mm...700 mm
Inbouwpositie	Horizontaal
Constructieve opbouw	3D-portaalsysteem
Motortype	Stappenmotor
Max. versnelling	1 m/s²
Max. snelheid	0.5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,1 mm
Nominale stroom per fase, effectief	2 A...4.2 A
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsklasse	IP10
Omgevingstemperatuur	10 °C...40 °C
Stopmoment motor	0.5 Nm...1.4 Nm
Max. proceskracht in z-richting	15 N
Toevoerconstante X-as	64 mm/U
Toevoerconstante Y-as	37.7 mm/U
Toevoerconstante Z-as	5 mm/U
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad M3
Materiaal-informatie	RoHS conform