# Schokdemper DYSS-10-10-Y1F-F1A

Artikelnummer: 8179970



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | 10 |
| Slag | 10 mm |
| Demping | Zelfinstellend |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Positiedetectie | zonder |
| Varianten | Metalen met koper, zink of nikkel als hoofdbestanddeel mogen niet worden gebruikt. Met uitzondering van nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen. |
| Max. impactsnelheid | 1.5 m/s |
| Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur | 0.2 s |
| Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur | 1 s |
| Werking | Enkelwerkend<br>Drukkend |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Dempingslengte | 10 mm |
| Max. aanslagkracht | 700 N |
| Max. aanhaalmoment | 8 Nm |
| Max. energie-opname per slag | 6 J |
| Max. energieverbruik per uur | 25000 J |
| Max. restenergie | 0.03 J |
| Retourkracht | 4 N |
| Min. invoerkracht | 24 N |
| Productgewicht | 51 g |
| Massabereik | 20 kg |
| Bevestigingstype | Met contramoer |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal |
| Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |