

# Kompaktais cilindrs AEVULQ-25-10-P-A

Daļas numurs: 157038



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, virzuļa kāts aizsargāts pret rotāciju ar vadotnes stieni un skavas plāksni.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Gājiens   | 10 mm  |
| Virzuļa diametrs                                      | 25 mm  |
| Amortizēšana  | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos                |
| Montāžas pozīcija                                     | Jebkurš  |
| Darbības režīms                                       | vienpusējās darbības<br>spiedošā darbība                               |
| Virzuļa kāta gals                                     | Sievišķā vitne   |
| Konstrukcijas struktūra                               | Virzulis<br>Virzuļa kāts   |
| Pozīcijas detektēšana                                 | Tuvuma devējiem  |
| Variānti  | Viena gala virzuļa kāts  |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne                     | Kvadrātisks virzuļa kāts   |
| Operating pressure MPa                                | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                                  | 1 ... 10 bar   |
| Operating pressure                                    | 14,5 ... 145 psi   |
| Darbošanās paņēmieni                                  | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                     | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                 | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra                          | -20 ... 80 °C  |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās                     | 0,1 J  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 269 N  |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu                          | 26 g   |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu            | 6 g  |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu                      | 180 g  |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm                       | 28 g   |
| Montāžas tips   | ar caurejošo urbumu<br>ar piederumiem<br>Izvēles                       |
| Pneimatiskais savienojums                             | M5   |
| Atloka skrūves materiāls                              | tērauds, galvanizēts   |
| Vāka materiāls  | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Dinamisko blīvējumu materiāls                         | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Virzuļa kāta materiāls                                | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais                               |
| Cilindra čaulas materiāls                             | Kaļamā alumīnija sakausējums   |