


# Vakuuma ģenerators

## VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Daļas numurs: 193537

FESTO

Vienlīnijas, liels vakuums, platums 14 mm, ar spraudņa savienotāju.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs, Lavala sprausla	0,7 mm
Tiklojuma izmērs	14 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Ežektora raksturliktne	Liels vakuums
Konstrukcijas struktūra	Inline
Darbības spiediens pie max sūkšanas pakāpes	T-formas
Darbošanās spiediens	7 bar
Darbības spiediens priekš max. vakuuma	1 ... 8 bar
Max. vakuums	5,8 bar
Nominālais darbības spiediens	86 %
Max sūkšanas pakāpe ar ietekmi uz atmosfēru	6 bar
Gaisa piegādes laiks pie nominālā darba spiediena	13,5 l/min
Darbošanās paņēmieni	2,1 s
Piezīme par darba un vadības vidi	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	1 - Zema korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Max. pievilšanas moments	0 ... 60 °C
Produkta svars	0,5 Nm
Montāžas tips	22 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	ar piederumiem
Vakuuma savienojums	QS-6
Materiālu piezīme	QS-6
Blīvējumu materiāls	Atbilst RoHS
Uztvērēja sprauslas materiāls	NBR
Korpusa materiāls	POM
Raidošās sprauslas materiāls	POM-pastiprināts
Stiprinājuma materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
	Misiņš
	Niķela pārklājums