


Zobsiksnas ass EGC-120-400-TB-KF-0H-GK

Daļas numurs: 3013364

FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīkla



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	39,79 mm
Darba gājiens	400 mm
Izmērs	120
Gājiena rezerve	0 mm
Zobsiksnas izplešanās	0,13 %
Zobsiksnas solis	5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar zobsiksnu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,08 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lx	4.620E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	5.650E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	6.890 N
Max. spēks Fz	6.890 N
Max. brīvģajiena pārvietoējuma pretestība	70 N
Maks. moments Mx	144 Nm
Max. padeves spēks Fx	800 N
Masas inerces momenta vērpe lt	2.680E+03 mm ⁴
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	0,93 kgcm ²
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	3,96 kgcm ²
Padeves konstante	125 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Tērauds
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Skriemeļu materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Zobsiksnas iespīlētāja daļas materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Zobsiksnas materiāls	polihlorofēns ar stīklšķīdrām un neilona pārklājumu