# Pasīvo vadotņu ass
# ELFA-RF-80- -

Daļas numurs: 8037968

Paredzēts spēku un griezes momentu atbalstam daudzasu aplikācijās.

**Parauga attēlojums**

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Darba gājiens | 50 ... 7.000 mm |
| Izmērs | 80 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadotne | Rullīšu vadotne |
| Konstrukcijas struktūra | Vadotne |
| Maks. paātrinājums | 50 m/s2 |
| Max. ātrums | 10 m/s |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy | 269,84E+03 mm4 |
| Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iz | 1.018,5E+03 mm4 |
| Max. spēks Fy | 800 N |
| Max. spēks Fz | 800 N |
| Max. brīvgajiena pārvietojuma pretestība | 40 N |
| Maks. moments Mx | 30 Nm |
| Eļļošanas intervāls, atkarīgs no attāluma | 10.000 km |
| Pamata svars priekš 0 mm gājiena | 4.280 g |
| Papildus svars uz gājiena 10 mm | 47,13 g |
| Montāžas tips | ar piederumiem |
| Profila materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums<br>Anodizēts |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Nosedzošās lentes materiāls | Nerūsējošā tērauda josla |
| Vadotnes materiāls | Tērauds |
| Slīdņa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums<br>Anodizēts |