


Pasīvo vadotņu ass ELFA-KF-70- -

Daļas numurs: 8037970

FESTO



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 5.000 mm
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Noslodzes cikls	100 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	146,05E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	459,29E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	1.500 N
Max. spēks Fz	1.850 N
Max. brīvģājiena pārvietoējuma pretestība	11 N
Maks. moments Mx	16 Nm
Maks. moments My	132 Nm
Maks. moments Mz	132 Nm
Elļošanas intervāls, atkarģigs no attāluma	1.000 km
Kamanas svārs	790 g
Papildus kamanas svārs	790 g
Pamata svārs priekš 0 mm gāģijena	2.220 g
Papildus svārs uz gāģijena 10 mm	38 g
Montāģas tģips	ar pģiederumiem
Profila materiāls	Kaļamā alumģnģija sakausģjums Anodģzģts
Materģiālu piezģme	Atģbilst RoHS
Nosedzģoģšas lentes materiāls	Nerģsģģjoģģā tģrauda josla
Vadotnes kamanas materiāls	Nerģsģģjoģģais tģrauds
Vadotnes slģedes materiāls	Nerģsģģjoģģais tģrauds
Slģģdģa materiāls	Kaļamā alumģnģija sakausģjums Anodģzģts