


# Pasīvo vadotņu ass ELFA-KF-80- -

Daļas numurs: 8037971

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 8.500 mm
Izmērs	80
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	50 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	5 m/s
Noslodzes cikls	100 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	257,18E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	913,66E+03 mm <sup>4</sup>
Max. spēks Fy	2.500 N
Max. spēks Fz	3.050 N
Max. brīvģājiena pārvietojuma pretestība	12 N
Maks. moments Mx	36 Nm
Maks. moments My	228 Nm
Maks. moments Mz	228 Nm
Elļošanas intervāls, atkarģigs no attāluma	1.000 km
Kamanas svārs	1.610 g
Papildus kamanas svārs	1.610 g
Pamata svārs priekš 0 mm gāģiena	3.740 g
Papildus svārs uz gāģiena 10 mm	49 g
Montāģas tips	ar piederumiem
Profila materiāls	Kaģamā alumģnģija sakausģjums Anodizģts
Materģālu piezģme	Atbilst RoHS
Nosedzoģģas lentes materiāls	Nerģsģģoģģā tģrauda josla
Vadotnes kamanas materiāls	Nerģsģģoģģais tģrauds
Vadotnes slģedes materiāls	Nerģsģģoģģais tģrauds
Slģdģa materiāls	Kaģamā alumģnģija sakausģjums Anodizģts