


Pasīvo vadotņu ass ELFA-KF-120- -

Daļas numurs: 8037972

FESTO



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 8.500 mm
Izmērs	120
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Noslodzes cikls	100 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	1.264,58E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	4.365,79E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	5.500 N
Max. spēks Fz	6.890 N
Max. brīvģājiena pārvietoējuma pretestība	23 N
Maks. moments Mx	104 Nm
Maks. moments My	680 Nm
Maks. moments Mz	680 Nm
Elļošanas intervāls, atkarģigs no attāluma	1.000 km
Kamanas svārs	3.600 g
Papildus kamanas svārs	3.600 g
Pamata svārs priekš 0 mm gāģiena	8.500 g
Papildus svārs uz gāģiena 10 mm	103 g
Montāģas tips	ar piederumiem
Profila materiāls	Kaļamā alumģnģija sakausģjums Anodizģts
Materģālu piezģme	Atbilst RoHS
Nosedzģošās lentes materiāls	Nerģsģģošā tģrauda josla
Vadotnes kamanas materiāls	Termiski apstrādģts tģrauds
Vadotnes slģedes materiāls	Termiski apstrādģts tģrauds korozģjaizsargģģošģis pģrklģģjums
Slģdģa materiāls	Kaļamā alumģnģija sakausģjums Anodizģts