



Light barrier SOOE-TB-L-PNLK-T

Daļas numurs: 8075671

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Sertifikācijas departaments	UL E232949
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērišanas princips	Optoelektronisks
Detection method	Staru devējs Raidītājs Uztvērējs
Gaismas tips	Lāzers Sarkans
Max. kūļa diametrs	50 mm at 20000 mm
Darba diapazons	0 ... 20.000 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 60 °C
Komutācijas izeja	Push-pull
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēdzams PNP, dark switching NPN, light switching
Max. komutācijas frekvence	1.250 Hz
Max. izejas strāva	100 mA
Sprieguma kritums	0 ... 1,5 V
Taimera funkcija	Via IO-Link®
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Protokols	IO-Link
IO-Link, protokols	Device V 1.1
IO-Link, komunikācijas režīms	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO režīma atbalsts	Jā
IO-Link, pieslēgvietas tips	A
IO-Link, apstrādes datu platums OUT	1 bit (emitter) 2 bit (receiver)
IO-Link, procesa dati OUT	1 bit (emitter disable) 1 bit (hold)
IO-Link, apstrādes datu platums IN	2 bit (receiver)
IO-Link, procesa datu saturs IN	1 bit (stability alarm) 1 bit SSC (switching signal)
IO-Link, minimālā cikla laiks	2,3 ms
IO-Link, nepieciešamā datu atmiņa	2 Kilobyte
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	14 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem

Pazīme	Lielums
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves fiksācija
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts
Montāžas tips	Ar caurejošo urbumu priekš M3 skrūves
Pievilšanas moments	0,8 Nm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	20 g
Korpusa materiāls	PC PMMA
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Darbības rezerves displejs	Flashing yellow LED
Uzstādīšanas opcijas	IO-Link Potenciometrs Teach-In
Aizsardzības klase	IP65 IP67 IP69K
Izolējošais spriegums	500 V
Uzliesmojuma stiprums	1 kV
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Lāzera aizsardzības klase	1
Piesārņojuma pakāpe	3