

Elektrozawór

VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-30

Numer części: 1491904

FESTO

Sterowany bezpośrednio, przyłącze G1/8".



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Konstrukcja | Sterowany bezpośrednio zawór gniazdowy |
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii |
| Przyłącze zaworu procesowego | G1/8 |
| Przyłącze elektryczne | Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wtyczka Wg EN 175301-803 Czworokątna konstrukcja |
| Wielkość nominalna | 1.5 mm |
| Funkcja zaworu | 2/2 zamknięty, monostabilny |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Brak |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Medium | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne Olej mineralny Woda cieczki obojętne Inne media na zapytanie |
| Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego | 50 |
| Różnica ciśnień (MPa) | 0 MPa |
| Różnica ciśnień | 0 bar |
| Różnica ciśnień (psi) | 0 psi |
| Charakterystyka cewki | 110 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 10,5 VA, moc podtrzymania 8 VA |
| Klasa izolacji | F |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10 % |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Sposób kasowania | Sprężyna mechaniczna |
| Rodzaj sterowania | Bezpośredni |
| Ciśnienie medium | 0 ... 3 MPa 0 ... 30 bar |
| Ciśnienie medium w psi | 0 ... 435 psi |
| Maks. lepkość | 22 mm ² /s |
| Temperatura medium | -10 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 35 °C |
| Zakres przecieku zgodny z EN 12266-1 | A |
| Przepływ Kv | 0.09 m ³ /h |
| Normalny przepływ nominalny | 95 l/min |
| Czas przełączania przy włączeniu | 25 ms |
| Czas przełączania przy wyłączeniu | 10 ms |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Materiał obudowy | Mosiądz |

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Numer materiału dla obudowy | CW614N |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Waga produktu | 300 g |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |