

# Chwytnak równoległy HGP-25-A-B

Numer części: 197548

FESTO

samocentrujący, chwytanie od wewnątrz lub zewnątrz, z bezdotykową sygnalizacją położenia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Skok na szczękę chwytaka	7.5 mm
Maks. dokładność zamiany	0.2 mm
Dokładność powtarzalności chwytaka	$\leq 0.04$ mm
Liczba szczęk chwytaka	2
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Funkcja chwytaka	Równoległe
Konstrukcja	Dźwignia
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Całkowita siła chwytu przy 6 bar, otwieranie	370 N
Całkowita siła chwytu przy 6 bar, zamykanie	340 N
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	4 Hz
Min. czas otwarcia przy 6 bar	47 ms
Min. czas zamknięcia przy 6 bar	50 ms
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 $\mu$ m Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 $\mu$ m
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	10 ... 60 °C
Siła chwytania na szczękę przy 6 bar, otwieranie	185 N
Dodatkowy wyświetlacz	170 N
Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, dynamiczna	24 N
Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna	240 N
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx - dynamiczny	1.1 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx - statyczny	11 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My - dynamiczny	1.1 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My - statyczny	11 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz - dynamiczny	1.1 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz - statyczny	11 Nm
Ciężar elementu	725 g
Sposób montażu	Do wyboru: Z otworem przelotowym Z gwintem wewnętrznym
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał zaślepki	PA
Materiał obudowy	Stop aluminium Twarde anodowanie
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa, nierdzewna