


Zawór VOFD-L100T-

Numer części: 2964753

FESTO

sterowany bezpośrednio, średnica nominalna 10 mm.



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Szerokość zabudowy	51 mm
Normalny przepływ nominalny	1 900 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1.2 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 12 bar
Konstrukcja	Sterowany bezpośrednio zawór gniazdowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Wielkość nominalna	10 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Brak Przez przyciśnięcie
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Wartość-b	0.22
Wartość-C	7.6 l/sbar
Przepływ Kv napowietrzanie	1.68 m ³ /h
Przepływ Kv odpowietrzanie	1.68 m ³ /h
Normalny przepływ nominalny 2-3	1 888 l/min
Czas przełączania przy wyłączeniu	60 ms
Czas przełączania przy włączeniu	40 ms
Medium robocze	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	-25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Waga produktu	950 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium