


Skrzynka z czujnikami DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Numer części: 534475

FESTO

do napędu wahadłowego z interfejsem montażowym wg VDI/VDE 3845.



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	7 ... 13 mm
W oparciu o normę	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed zwarciem	Obwód impulsowy
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Sposób pomiaru	Indukcyjny
Wskaźnik stanu załączenia	Tak
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	0 ... 100 mA
Napięcie przebicia izolacji	50 V
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Wyjście dwustanowe	PNP
Odporność na piki napięcia	0.5 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	Zaciski śrubowe
Przepust dla kabla	M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pokrywy obudowy	PC
Materiał obudowy podstawy	ABS+PC
Materiał konsoli	ABS+PC