


Czujnik przepływu MS6-SFE-F5-AGD-N2I-M12

Numer części: 538419

FESTO

jako wariant samodzielny z uchwytem na ścianę i rurką wlotową.



Karta danych

Cecha	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Wielkość mierzona	Przepływ Pobór
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy P1 -> P2
Zasada pomiaru	Termiczny
Metoda pomiarowa	Heat Loss
Zakres przepływu	200 ... 5 000 l/min
Zakres pomiarowy przepływu, wartość początkowa	200 l/min
Zakres pomiarowy przepływu, wartość końcowa	5 000 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura nominalna	23 °C
Medium robocze	Klasa jakości powietrza 5:4:3 - wg DIN ISO 8573-1 Azot
Dokładność	+/- (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Powtarzalność wartości przetęczenia	+/- (0,8% o.m.v. + 0,2% FS)
Powtarzalność wartości analogowej	+/- (0,8% o.m.v. + 0,2% FS)
Wyjście dwustanowe	2xNPN
Funkcja przetęczenia	Komparator okienkowy Wartość progowa z zmienną histerezą
Funkcja elementu przetęczającego	Styk normalnie zamknięty Styk normalnie otwarty
Maks. prąd wyjściowy	≤ 100 mA
Prąd resztkowy	≤ 0.05 mA
Wyjście analogowe	4 - 20 mA
Opór obciążenia	≤ 500 Ohm
Zabezpieczenie przed zwarciami	Tak
Zakres napięcia roboczego DC	15 ... 30 V
Przylącze elektryczne	Wtyczka prosta M12x1 5-pin
Układ pinów zgodnie z normą	EN 60947-5-2
Sposób montażu	Z mocowaniem na ścianę-/płaską powierzchnię
Pozycja zabudowy	Poziomy
Przylącze pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/2
Ciężar elementu	1 100 g
Rodzaj wskazania	Zoptymalizowany, podświetlany wyświetlacz LCD
Jednostka(i), które można wyświetlać	l l/min m3
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności na korozję KBK	2