

Elektrozawór VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L

Numer części: 539154

FESTO

do wyspy zaworowej VTSA i VTSA-F.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Funkcja zaworu | 2x3/2, 1 zamknięty/1 otwarty, monostabilne |
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Szerokość zabudowy | 26 mm |
| Normalny przepływ nominalny | 900 l/min |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.3 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 10 bar |
| Konstrukcja | Zawór tłokowy |
| Dopuszczenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Stopień ochrony | IP65 NEMA 4 |
| Funkcja odpowietrzenia | Możliwość dławienia Przez płytę z dławikami Przez indywidualną płytę przyłączeniową |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Z blokadą Przez przyciśnięcie Z zaślepką |
| Rodzaj sterowania | Z pilotem |
| Zasilanie pneum. pilotów | Zewnętrzne Wewnętrzne |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Przekrycie | Positive overlap |
| Wyświetlanie stanu sygnału | LED |
| Ciśnienie pilota MPa | 0.3 ... 1 MPa |
| Ciśnienie pilota | 3 ... 10 bar |
| Przepływ zaworu | 1 250 l/min |
| Przepływ zaworu na indywidualnej płycie przyłączeniowej | 1 100 l/min |
| Przepływ zaworu na wyspie zaworowej z zoptymalizowanym przepływem | 1 150 l/min |
| Przepływ zaworu na wyspie zaworowej | 900 l/min |
| Czas przełączania przy wyłączeniu | 38 ms |
| Czas przełączania przy włączeniu | 20 ms |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale logicznym 0 | 1 500 μs |
| Maks. ujemny impuls testowy przy sygnale logicznym 1 | 1 200 μs |
| Maks. pobór prądu | 60 mA |
| Nominalne napięcie robocze DC | 24 V |
| Charakterystyka cewki | 24 V DC: 1,3 W |
| Odporność na piki napięcia | 2,5 kV |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10 % |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Odporność na wibracje | Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 90 % |
| Medium dla pilotów | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010[7:4:4] |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Waga produktu | 335 g |
| Przyłącze elektryczne | Plug-in Wg ISO 15407-2 |
| Sposób montażu | Na płycie przyłączeniowej |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14 | Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2 |
| Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84 | Do wyboru: odpowietrzenie nie jest zgodne z normą przewodowe |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2 |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | FPM HNBR NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy PA |
| Materiał śrub | Stal ocynkowana |