

# Elektrozawór

## VUVS-L25-P53E-MD-N14-F8

Numer części: 575562

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość  |
|---|--|
| Funkcja zaworu  | 5/3 odpowietrzony  |
| Sposób uruchomienia                                   | Elektryczny  |
| Wielkość zaworu                                       | 26.5 mm  |
| Normalny przepływ nominalny                           | 1 000 l/min  |
| Ciśnienie robocze MPa                                 | 0.25 ... 1 MPa   |
| Ciśnienie robocze                                     | 2.5 ... 10 bar   |
| Konstrukcja   | Zawór tłokowy  |
| Sposób kasowania                                      | Sprężyna mechaniczna   |
| Dopuszczenie  | c UL us - Recognized (OL)  |
| Klasyfikacja morska                                   | patrz certyfikat   |
| Certyfikat  | DNVGL-TAA000011J   |
| Wielkość nominalna                                    | 6.3 mm   |
| Funkcja odpowietrzenia                                | Możliwość dławienia  |
| Rodzaj uszczelnienia                                  | Miękkie  |
| Pozycja zabudowy                                      | Dowolna  |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie                        | Z blokadą<br>Przez przyciśnięcie   |
| Rodzaj sterowania                                     | Z pilotem  |
| Zasilanie pneum. pilotów                              | Wewnętrzne   |
| Kierunek przepływu                                    | Jednokierunkowy  |
| Przekrycie  | Positive overlap   |
| Wartość-b   | 0.4  |
| Wartość-C   | 4.3 l/sbar   |
| Czas przełączania przy wyłączeniu                     | 48 ms  |
| Czas przełączania przy włączeniu                      | 14 ms  |
| Czas przełączania powrotnego                          | 25 ms  |
| Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale logicznym 0 | 2 000 µs   |
| Maks. ujemny impuls testowy przy sygnale logicznym 1  | 3 600 µs   |
| Medium robocze  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                       | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Odporność na wibracje                                 | Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6     |
| Odporność na wstrząsy                                 | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27       |
| Klasa odporności na korozję CRC                       | 2 – Średnia odporność na korozję   |
| Zgodność z PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medium                                    | -10 ... 60 °C  |
| Medium dla pilotów                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Temperatura otoczenia                                 | -10 ... 60 °C  |
| Waga produktu   | 324 g  |
| Sposób montażu  | Na płycie przyłączeniowej<br>Przy pomocy otworów przelotowych<br>Do wyboru:                        |
| Przyłącze otworu wentylacji                           | Nieprzewodowe  |
| Przyłącze odpowietrzenia pilota 82                    | 10-32 UNF-2B   |

| Cecha                              | Wartość                                    |
|------------------------------------|--|
| Przyłącze odpowietrzenia pilota 84 | 10-32 UNF-2B                               |
| Przyłącze pneumatyczne 1           | 1/4 NPT                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 2           | 1/4 NPT                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3           | 1/4 NPT                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 4           | 1/4 NPT                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 5           | 1/4 NPT                                    |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS                              |
| Materiał uszczelnień               | HNBR<br>NBR                                |
| Materiał obudowy                   | Aluminium-odlew ciśnieniowy<br>Lakierowana |
| Materiał tłoczka suwakowego        | Stop aluminium                             |
| Materiał śrub                      | Stal ocynkowana                            |