


# Kabel łączący NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Numer części: 8122832

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba cewek zaworów	1
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	2 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side Wyjście dwustanowe
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Kabel z wtyczką
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Schemat podłączenia HP
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Push-pull z blokadą przed niezamierzonym pociągnięciem
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	2 pojedyncze żyły
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	2
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 24 V
Ekranowanie	Brak
Uwaga odnośnie pracy	Działa tylko z zewnętrzną redukcją mocy
Długość kabla	0.3 m
Charakterystyka kabla	dla zastosowań statycznych.
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	$\geq 11$ mm
Średnica kabla	0.96 mm
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał obudowy	PEEK
Kolor obudowy	Szary
Materiał izolacji	PVC