


# Chwytnak równoległy HPPF-20-80-A

Numer części: 8143409

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	20
Skok całkowity	80 mm
Skok na szczękę chwytnaka	40 mm
Maks. luz kątowy na szczęce chwytnaka ax, ay	0 deg
Maks. luz na szczęce chwytnaka Sz	0 mm
Powtarzalność chwytnaka	≤ 0.06 mm
Liczba szczęk chwytnaka	2
Rodzaj napędu	Pneumatyczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Funkcja chwytnaka	Równoległy
Zabezpieczenie siły chwytania	Bez
Konstrukcja	Płaski sposób mocowania palców chwytnaka Zębata/Zębniak Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu
Prowadzenie	Prowadzenie kulkowe
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Zalecany dla zakładów produkcyjnych produkujących baterie litowo-jonowe
Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	377 N
Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamknięcie	377 N
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 0.7 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 7 bar 14.5 ... 101.5 psi
Maks. częstotliwość robocza chwytnaka	1 Hz
Min. czas otwarcia przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	240 ms
Min. czas zamykania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	225 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1a
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 7
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła chwytania na szczękę chwytnaka przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	188.5 N
Siła chwytania na szczękę chwytnaka przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamknięcie	188.5 N
Maks. siła na szczęce chwytnaka Fz, statyczna	294 N
Maks. moment Mx	4 Nm
Maks. moment My	2 Nm
Maks. moment Mz	2 Nm
Waga produktu	1 326 g
Sposób montażu	Montaż bezpośredni przy pomocy otworów przelotowych Montaż bezpośredni przy pomocy gwintów

Cecha	Wartość
Przylączy pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty końcowej	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnienia tłoka	TPE-U(PU)
Materiał o-ringu	NBR
Materiał śrub	Stal z pokryciem
Materiał zębátky przekładni	Stal wysokostopowa, nierdzewna