


Conectores
SEA-GS-7
Número de referência: 18666

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101
Tipo de montagem	Com manga roscada
Saída do cabo	Direto
Peso do produto	17 g
Ligação elétrica 1, desenho	Redondo
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso com estriagem longitudinal
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Terminal do parafuso
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	4
Faixa da tensão de operação CC	0 V...250 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Resistência a sobretensão	2.5 kV
Conector do cabo	Pg7
Diâmetro do cabo	3.3 mm...6 mm
Diâmetro do cabo permissível	4 mm...6 mm
Secção cruzada do condutor nominal	0.14 mm²...0.75 mm²
Nível de proteção	IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	PBT
Cor da caixa	Preto

Característica	Valor
Material da trava tipo parafuso	PBT
Material de vedações	CR FPM
Material dos contactos do pino	Latão Bronze branco revestido