


servomotor EMME-AS-80-M-LS-AM

Código da peça: 2093169
Produto a ser descontinuado

Sem engrenagem, sem freio.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Classe de proteção	IP21
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Tensão operacional nominal c.c.	360 V
Tensão nominal c.c.	360 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	3
Torque de paralisação	3,5 Nm
Torque nominal	3,2 Nm
Torque máximo	14 Nm
Velocidade nominal de rotação	3.000 1/min
Rotação máxima	4.627 1/min
Potência nominal motor	1.000 W
Corrente de parada contínua	3,9 A
Corrente nominal do motor	3,7 A
Corrente de pico	15,6 A
Constante de motor	0,865 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	55 mVmin
Resistência da bobina fase-fase	2,8 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	7,43 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	1,93 kgcm ²
Peso do produto	3.700 g
Carga do eixo axial admissível	72 N
Carga de eixo radial admissível	360 N
Sensor de posição do rotor	Encoder absoluto multivoltas
Interface do encoder de posição do rotor	HIPERFACE®
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	Capacitivo
Encoder de posição do rotor, períodos senoidal/cossenoidal por rotação	16
Encoder de posição do rotor, resolução típica	12 Bit
Encoder de posição do rotor, precisão angular típica	20 arcmin
MTTFd, subcomponente	271 anos, encoder rotativo de posição
Eficiência energética	ENEFF (CN) / Class 2