



cabo do motor

NEBM-H6G4-K-2.5-Q13N-LE4

Código da peça: 5219193

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão H6, codificado para o motor
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	4
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	4
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 300 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 300 V
Corrente a 40°C	9,5 A
Resistência da tensão de impacto	2 kV
Comprimento do cabo	2,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Condições de teste do cabo	Condições de teste sob consulta
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 74 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 111 mm
Diâmetro do cabo	7,4 mm
Estrutura do cabo	4x0,79
Seção transversal nominal do condutor	0,79 mm ²
Seção transversal nominal do condutor (AWG)	AWG18
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Classe de proteção	IP20
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-25 ... 90 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material da blindagem de cabo	TPE-E
Cor do revestimento do cabo	preto
Material do corpo	PA
Cor do corpo	branco
Material do isolamento	TPE-E