


eixo de fuso EGC-185- -BS-KF

Código da peça: 556811

FESTO

Com guia de esferas recirculantes.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 ... 3.000 mm
Dimensões	185
Diâmetro do fuso	40 mm
Passo do fuso	40 mm/U
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Eixo linear eletromecânico com fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Tipo de eixo	Fuso com esferas recirculantes
Aceleração máx.	15 m/s ²
Velocidade máxima	2 m/s
Precisão de repetição	±0,02 mm
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia da área de 2º grau Ix	26.120E+03 mm ⁴
Momento de inércia da área de 2º grau Iy	26.120E+03 mm ⁴
Momento de inércia da área de 2º grau Iz	26.120E+03 mm ⁴
Força máxima Fy	15.200 N
Força máxima Fz	15.200 N
Torque máx. Mx	529 Nm
Força radial máxima no eixo motor	4.000 N
Máx. força de avanço Fx	3.000 N
Momento de inércia da torção It	5.140E+03 mm ⁴
Momento de inércia JH por metro de curso	18,031 kgcm ²
Constante de avanço	40 mm/U
Conexão pneumática na unidade de fixação	M5
Material dos cabeçotes	Liga de alumínio anodizado
Material do compensador de força	Liga de alumínio anodizado
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da cobertura do atuador	Liga de alumínio anodizado
Material do carro	Aço
Material do trilho da guia	Aço
Material do carro	Liga de alumínio anodizado
Material da porca do fuso	Aço
Material do fuso	Aço