



# pressostato SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Código da peça: 8000033

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Variável	Pressão relativa
Método de medição	Inversor de pressão eletropneumático
Pressão de operação Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Saída de comutação	com contato
Função de comutação	Valor limite com histerese fixa
Função do elemento de comutação	Conversor
Ponto de abertura e fechamento	0,25 bar
Ponto máximo de conexão	0,4 bar
Ponto mínimo de desconexão	0,05 bar
Máx. corrente de saída c.c.	1.000 mA
Corrente mínima de carga	2 mA a 24 V
Resistência a curto-circuito	não
Faixa de tensão operacional c.c.	19,2 ... 30 V
Proteção contra inversão de polaridade	não
Conexão elétrica	de 4 pinos M12x1 Conector conforme norma EN 60947-5-2 design redondo
Tipo de fixação	aparafusável
Conexão pneumática	G1/8
Peso do produto	80 g
Material do corpo	Aço
Material da conexão elétrica	POM
Opções de ajuste	fixo
Classe de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L