

Ventil electromagneticic VZWF-L-M22C-N114-400-1P4-10

Cod: 1492163

FESTO

pilotat forțat, conexiune NPT 1 1/4"



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|------------------------------------|--|
| Structura constructiva | ventil cu membrana forțat |
| tip de actionare | electric |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Magnet permanent |
| tip fixare | montare in linie |
| Conectare ventil de proces | 1 1/4 NPT |
| Conectare electrica | Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform EN 175301-803 design patrat |
| Deschidere nominala | 40 mm |
| functie ventil | 2/2 inchis, monostabil |
| Actionare manuala auxiliara | fara |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Mediu | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte Ulei mineral Apa Fluide neutre La cerere alte medii |
| Presiune nominala ventil | 40 |
| Diferenta de presiune (Mpa) | 0 MPa |
| Presiune diferentia | 0 bar |
| Diferenta de presiune (psi) | 0 psi |
| Caracteristica bobina | 24 V DC: 30 W |
| Oscilatii admisibile ale tensiunii | +/- 10 % |
| Presiunea mediului | 0 ... 1 MPa |
| Presiune medie | 0 ... 10 bar |
| Presiunea mediului psi | 0 ... 145 psi |
| Viscozitate maxima | 22 mm ² /s |
| Temperatura medie | -10 ... 80 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 35 °C |
| Rata pierderii conform EN 12266-1 | A |
| Debit Kv | 20 m ³ /h |
| Debit nominal | 21.370 l/min |
| Durata de conectare | 620 ms |
| Durata de deconectare | 1.140 ms |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Materialul carcasei | Alama turnata |
| Cod material carcasa | CW617N |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul suruburilor | otel inoxidabil aliaj inalt |

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Cod surub | 1.4301 |
| Greutate produs | 4.500 g |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente de presiune |
| Tip de protectie | IP65 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |