

Ventil electromagneticic

VZWF-B-L-M22C-G34-275-3AP4-6-R1

Cod: 1492313

FESTO

pilotat forțat, conexiune G 3/4"



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|------------------------------------|--|
| Structura constructiva | ventil cu membrana forțat |
| tip de actionare | electric |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Magnet permanent |
| tip fixare | montare in linie |
| Conectare ventil de proces | G3/4 |
| Conectare electrica | Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform EN 175301-803 design patrat |
| Deschidere nominala | 27,5 mm |
| functie ventil | 2/2 inchis, monostabil |
| Actionare manuala auxiliara | fara |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Mediu | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gaze inerte Ulei mineral Apa Fluide neutre La cerere alte medii |
| Presiune nominala ventil | 40 |
| Diferenta de presiune (Mpa) | 0 MPa |
| Presiune diferentia | 0 bar |
| Diferenta de presiune (psi) | 0 psi |
| Caracteristica bobina | 230 V AC: 50/60 Hz, putere preluare 18 VA, putere mentinere 15 VA |
| Oscilatii admisibile ale tensiunii | +/- 10 % |
| Presiunea mediului | 0 ... 0,6 MPa |
| Presiune medie | 0 ... 6 bar |
| Presiunea mediului psi | 0 ... 87 psi |
| Viscozitate maxima | 22 mm ² /s |
| Temperatura medie | -10 ... 80 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 35 °C |
| Rata pierderii conform EN 12266-1 | A |
| Debit Kv | 7,5 m ³ /h |
| Debit nominal | 8.020 l/min |
| Durata de conectare | 275 ms |
| Durata de deconectare | 290 ms |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Materialul carcasei | Turnat din otel inoxidabil |
| Cod material carcasa | 1.4581 |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul suruburilor | otel inoxidabil aliaj inalt |

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Cod surub | 1.4301 |
| Greutate produs | 1.500 g |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente de presiune conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice Reglementare UK pentru echipamentele sub presiune |
| Tip de protectie | IP65 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |