# Drosel de cale GRLA-1/8-PK-4-B

Numar piesa: 151167




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Functie de ventil | Functie antiretur pe droselul de evacuare |
| Conector pneumatic 1 | PK-4 cu piulita olandeza |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Element de reglare | surub cu fanta |
| Tipul de montare | insurubabil |
| Debitul nominal normal in directia de strangulare | 230 l/min |
| Debit nominal normal in sens antiretur | 190 l/min...240 l/min |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Clasificarea maritima | acces certificat |
| Protectie la explozie | Respectati informatiile din certificat<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Pozitie de instalare | orice |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0.3 bar...10 bar |
| Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi) | 360 l/min |
| Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 295 l/min...375 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Cuplu de strangere max. | 6 Nm |
| Greutate produs | 25 g |
| Material pivot de insurubare | Aliaj de aluminiu forjat |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | NBR |
| Material surub de reglare | Alama |
| Material racord oscilant | Zinc turnat sub presiune |