Drosel de cale GRLA-1/2-B

Numar piesa: 151179



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functie antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	2100 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	1550 l/min...2200 l/min
Presiune de lucru	0.3 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Clasificarea maritima	acces certificat
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Pozitie de instalare	orice
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	4000 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2950 l/min...4190 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	40 Nm
Greutate produs	204 g
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Material surub de reglare	Alama
Material piulita	Aliaj de aluminiu forjat
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune