# Ventil pneumatic J-5/2-D-2-C

Numar piesa: 151846




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Functie de ventil | 5/2 bistabil |
| Tip de actionare | pneumatic |
| Latime | 54 mm |
| Debit nominal normal | 2300 l/min |
| Racord pneumatic de lucru | Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1<br>G3/8 |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar |
| Structura constructiva | piston-glisant |
| Latimea nominala | 11.5 mm |
| Dimensiune grila | 56 mm |
| Functia de evacuare a aerului | droselizabil |
| Principiul de etansare | slab |
| Pozitie de instalare | orice |
| Conform cu standardul | ISO 5599-1 |
| Actionare manuala | fara |
| Cod ISO | 201 |
| Tipul de comanda | direct |
| Directia de curgere | reversibil |
| Suprapunere | suprapunere pozitiva |
| Presiunea de control | 2 bar...16 bar |
| Timp de comutare | 8 ms |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Rezistenta la vibratii | Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6 |
| Rezistenta la socuri | Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27 |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Nivel de presiune acustica | 85 000007 |
| Mediu de comanda | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 550 g |
| Tipul de montare | pe placa de racordare<br>cu orificiu de trecere si surub |
| Conexiune aer de control 12 | Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune aer de control 14 | Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1 |
| Conector pneumatic 1 | Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune pneumatica 2 | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1 |
| Conector pneumatic 3 | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune pneumatica 4 | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1 |
| Conexiune pneumatica 5 | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material garnituri | HNBR<br>NBR |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |