# Cilindru compact AEVU-20- -A-P-A-S6

Numar piesa: 156312



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Cursa | 1 mm...25 mm |
| Ø piston | 20 mm |
| Amortizare | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti |
| Pozitie de instalare | orice |
| Mod de functionare | cu simpla actiune<br>cu apasare |
| Capatul tijei pistonului | Filet exterior |
| Structura constructiva | Piston<br>Tija de piston |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Variante | Garnituri termorezistente max. 120 °C |
| Presiune de lucru | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 000032...145 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | 0 °C...120 °C |
| Energia de impact in pozitii de capat | 0.14 J |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 180 N |
| Masa mobila la cursa de 0 mm | 20 g |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm | 6 g |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm | 149 g |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm | 23 g |
| Tipul de montare | optional:<br>cu orificiu de trecere<br>cu accesorii |
| Conexiune pneumatica | M5 |
| Material suruburi cu brida | Otel galvanizat |
| Material capac | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material garnituri dinamice | FPM |
| Material tija de piston | otel inoxidabil aliaj inalt |

| Caracteristica | Valoare |
| --- | --- |
| Material teava cilindru | Aliaj de aluminiu forjat |