# Actionare liniara DGPL-18- -PPV-A-KF-B

Numar piesa: 161977



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Cursa | 10 mm...1800 mm |
| Ø piston | 18 mm |
| Amortizare | Amortizare pneumatica, reglabila bilateral<br>Amortizor de socuri, caracteristica dura |
| Pozitie de instalare | orice |
| Ghidaj | Ghidaj cu bile de recirculare |
| Principiu de preluare | blocare pozitiva (fanta) |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Presiune de lucru | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Lungime de amortizare | 16 mm |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 153 N |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 153 N |
| Masa in miscare | 360 g |
| Masa mobila la cursa de 0 mm | 360 g |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm | 36 g |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm | 830 g |
| Racorduri alternative | vezi desenul produsului |
| Conexiune pneumatica | M5 |
| Material capac | Aluminiu turnat<br>cu strat de acoperire |
| Material garnituri | NBR<br>TPE-U (PU) |
| Material carcasa | Aluminiu<br>anodizat |